


Datenblatt für: CL 11 K-HA



Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, mit PC-Behälter, BG 1, G 1/4

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Artikelnr.	100566
Typennr.	CL 11 K-HA
EAN / Barcode	 4047322345255
Ihr Preis	97,19 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

A [mm]	92.8
B [mm]	192.1
Baugröße	1
Behälter	Polycarbonatbehälter
C [mm]	67
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
D [mm]	125.1
DN	6
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1200
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Eingangsdruck max. [bar]	16
Federhaube	POM-Messing
Filterfeinheit [μ m]	5
Gehäuse	Zink-Druckguss

Gewinde	G 1/4
Katalogseite	HK069
Katalogseite TS	TS003
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
Kondensatablass	halbautomatisch
Manometeranzeige max. [bar]	16
Manometeranzeige min. [bar]	0
Mediumtemperatur max. [°C]	60
Mediumtemperatur min. [°C]	-10
REACH Info	enthält SVHC Stoff
REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
Regelbereich max. [bar]	10
Regelbereich min. [bar]	0.5
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Serie	multifix
Tropfaufsatz	PA
Umgebungstemperatur max. [°C]	60
Umgebungstemperatur min. [°C]	-10
Ursprungsland	DE
	84811005

Varianten

Artikelnr.	Gewinde	Gehäuse	Filterfeinheit [µm]	Durchfluss [l/min]	Baugröße	DN	Preis
100566	G 1/4	Zink-Druckguss	5	1200	1	6	97,19 € / Stk
100570	G 1	Aluminium	40	13500	5	25	525,57 € / Stk
100569	G 3/4	Zink-Druckguss	5	5800	3	20	171,36 € / Stk
100567	G 3/8	Zink-Druckguss	5	1200	1	10	101,70 € / Stk
100568	G 1/2	Zink-Druckguss	5	5800	3	15	171,36 € / Stk

Weitere Bilder

