Datenblatt für: DKB-1410-25

Dekabon-Rohr, Rohr-ø 14x9,75 mm, schwarz, Rolle à 25m

Dekabon-Rohr, Rohr-ø 14x9,75 mm, PN bei 23 °C max. 24,5 bar, Temp. -40 °C bis 80 °C, schwarz, Rolle à 25 m Dekabon-Rohr, das die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren kombiniert. Das Biegen des sehr leichten Rohrs ist ohne spezielle Werkzeuge möglich. Gute Beständigkeit gegen äußere Korrosions- und Chemikalieneinflüsse. Das Innenrohr bleibt aufgrund einer Folien-/ Aluminium-Barriere trocken und kann ohne zusätzlichen Schutz in die Erde verlegt werden. Die Verbindung ist mit Steckverbindern (zusätzliche Eigenprüfung) und Schneidringverschraubungen (Verstärkungshülsen empfohlen) möglich. Anwendungsbereiche: - pneumatische Mess- und Regelleitungen in aggressiven, sehr nassen oder feuchten Umgebungen - Luft- und Gasprobenannahme - Die Innenfläche ist am besten für Luft geeignet

Artikelnr.	141370
Typennr.	DKB-1410-25
EAN / Barcode	4047322550307
Ihr Preis	564,75 € / Ro

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Ro
Verpackungseinheit	1
Inhalt	25 m
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Außendecke	Polyethylen
Biegeradius min. [mm]	50
Katalogseite	HK850
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Rollenlänge [m]	25
Schlauch-Ø außen [mm]	14
Schlauch-Ø innen [mm]	9.75
Seele	Aluminium
Temperaturbereich max. [°C]	80
Temperaturbereich min. [°C]	-40
Ursprungsland	TR

Krinner Drucklufttechnik GmbH
Friedrich-Bergius-Str. 15c
85662 Hohenbrunn bei München
DE

Kontakt:
+49-(0)8102-9919910
+49-(0)8102-9919911
info@krinner-dlt.de

	39173900
max. Betriebsdruck bei 23 °C [bar]	24

Varianten

Artikelnr.	Schlauch-Ø innen [mm]	Schlauch-Ø außen [mm]	max. Betriebsdruck bei 23 °C [bar]	Biegeradius min. [mm]	Preis
141370	9.75	14	24	50	564,75 € / Ro
141373	10.75	15	20	50	586,50 € / Ro
141353	4	6	28	19	123,00 € / Ro
141362	6.2	10	28	32	304,50 € / Ro
141366	8.13	12	24	40	392,75 € / Ro
141357	5.3	8	28	25	192,25 € / Ro

Weitere Bilder