

## Datenblatt für: GS146MSVUNI

### Ger. Steckverschraubung »universal short« 1/4, Schl.6, kon.dicht.



Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickelt Die Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem Namen treu und dienen der schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen. Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der durch die Reduzierung der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand, ermöglicht den Einbau auf engem Raum. So werden Zeit und Platz gespart. Die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie zum Beispiel geneigten, konkaven oder konvexen Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet. Die besondere Geometrie der Dichtung ermöglicht Vakuumanwendungen. Einsatzgebiete: Pneumatische Automation, Automobil-Industrie, Textil- und Verpackungsindustrie, Druckluftkreisläufe, Vakuumanwendungen.

Artikelnr.	153283
Typenr.	GS146MSVUNI
EAN / Barcode	 4047322607933
Ihr Preis	2,89 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
Arbeitsdruck max. [bar]	20
Arbeitsdruck min. [bar]	-0.99
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	NBR

Empfohlener Schlauch	PA, PU, PTFE
Gewinde	1/4
Innen-Sechskant [mm]	4
Katalogseite	HK657
KlasseArticlePointer	RIEGLER::MAX
L1 [mm]	21
Lösering	POM
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft, Wasser
REACH Info	enthält SVHC Stoff
REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
SW [mm]	14
Serie	universal short
Spannzange	Edelstahl
Ursprungsland	IT
	74122000
für Schlauch-Außen-Ø [mm]	6

## Varianten

Artikelnr.	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø [mm]	Innen-Sechskant [mm]	SW [mm]	Preis
153283	1/4	6	4	14	2,89 € / Stk
153289	1/2	6	4	21	3,96 € / Stk
153287	3/8	8	6	17	3,41 € / Stk
153290	1/2	8	6	21	4,04 € / Stk
153284	1/4	8	6	14	3,07 € / Stk
153281	1/8	6	4	13	2,70 € / Stk
153286	3/8	6	4	17	3,27 € / Stk
153285	1/4	10	7	17	3,93 € / Stk
153288	3/8	10	8	17	4,04 € / Stk
153282	1/8	8	5	14	3,01 € / Stk
153291	1/2	10	8	21	4,53 € / Stk

## Weitere Bilder

